

Überladeschnecken

starre Version:

Förderleistung:	15 t/h
Förderlänge:	3000 mm bzw. 4000 mm
Schneckendurchmesser:	140 mm
Hydraulikschlauchlänge:	4000 mm bzw. 5000 mm
Material:	verzinkt oder Edelstahl

hydraulischer Antrieb

Anbauteile für den Hänger mit Flaschenzug zum leichten Verstellen der Schnecke, sowie der Reinigungsschieber sind serienmäßig im Preis enthalten.
Dreivegehahn gegen Aufpreis

klappbare Version:

Förderleistung:	15-20 t/h
Förderlänge:	4000 mm
Schneckendurchmesser:	140 mm

Hydraulikschläuche

hydraulischer Antrieb

durch Magnetventil betätigter Dreivegehahn inklusive

klappbar ohne große Anstrengung

Winde mit Höhenverstellung

bewegliches Ablaufrohr

Anbauteile für Hänger inklusive
mit elektronischer Abschaltung



T 461	
Förderleistung:	35 t/h
Förderlänge:	4000 mm
Schneckendurchmesser:	200 mm
hydraulischer Antrieb	
lackiert	
hydraulisch klappbar	

Preise

starre Version		Preis / St.
3m	verzinkt	1.300,00 €
3m	Edelstahl	1.600,00 €
4m	verzinkt	1.450,00 €
4m	Edelstahl	1.820,00 €
Zubehör		
Dreiweghahn		200,00 €
elastischer Auslauf		80,00 €
Abdeckung Trichter		79,50 €
klappbare Version		
4m	verzinkt	1.815,00 €
4m	Edelstahl	2.300,00 €
T 461		2.300,00 €
elastischer Auslauf		110,00 €



Ackereggen

U 348/1	Ackeregge 5m (5 Felder)	2.200,00 €
U 224	Ackeregge 7m (7 Felder ohne Krümelwalze)	4.610,00 €
U 224/1	Ackeregge 7m (7 Felder mit Krümelwalze)	7.170,00 €
Ackereggenfeld		200,00 €

Fertigmontierte Abdeckplanen für Überladeschnecken

