

LEHNER GmbH

Vento® Preisliste 2016/2017
(gültig bis zum 31.01.2017)



Vento®
8 Schläuche
120ltr.
Behälter

Vento®
8 Schläuche
230ltr.
Behälter

LEHNER

12 Volt-Streutechnik
www.lehner.eu

Grundpreis Maschine

3.950,00 €

4.350,00 €

Zubehör:

Artikel

	Artikel		
Radsensor	73201	180,00 €	180,00 €
Vorgewende Manager Sensor/Magnet	72141	95,00 €	95,00 €
Vorgewende Manager Y-Stecker (für Sensor & Geschwindigkeitssignal) 1*	73210	180,00 €	180,00 €
Y-Kabel Accosat (für Sensor & Geschwindigkeitssignal über GPS Empfänger)	73328	675,00 €	675,00 €
GPS Empfänger für Geschwindigkeitssignal	81603	495,00 €	495,00 €
Verlängerungskabel 3, 4 oder 5 Meter	2*	125,00 €	125,00 €

Die Preise verstehen sich in € zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

Frachtkosten innerhalb Deutschland pro Produkt € 60,00 zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.

Frachtkosten nach Österreich auf Anfrage.

1*: Dieses Zubehör wird bei Traktoren empfohlen, wo das Geschwindigkeitssignal an der 7-pol. Steckdose vorhanden ist, jedoch **kein** EHR Signal.

1*: Das EHR Signal wird über einen Sensor/Magnet an der Hydraulik abgenommen.

2*: **3 Meter** Artikel: 81305 **4 Meter** Artikel: 81306 **5 Meter** Artikel: 81307

Wichtiger Hinweis: Der Vento® wird standardmäßig als 7-polige Ausführung verkauft. Hierzu muss das Geschwindigkeitssignal als auch das EHR Signal an der 7-poligen Steckdose vorhanden sein. Sollte dies nicht der Fall sein, so wird ein Zubehör aus dieser Preisliste benötigt.

Bitte wenden -->

LEHNER GmbH
Grundausrüstung
Vento®

NEU

Vento®
8 Schläuche
120ltr.
Behälter

Vento®
8 Schläuche
230ltr.
Behälter

LEHNER
12 Volt-Streutechnik
www.lehner.eu

Serienmäßige Grundausrüstung beim Vento®

- Vento® 8 Schlauch Pneumatikstreuer Grundgerät
- 12 Volt Hochleistungsgebläse
- Leermelder
- Behälter mit 120 Liter oder 230 Liter mit Restentleerungsklappe
- Geschwindigkeitsabhängige Dosierung über 7-polige Signalsteckdose
- Vorgewende-Manager über 7-polige Signalsteckdose
- Komplette Verkabelung wie 5m Batteriekabel 6mm² + 6m Steuerkabel (vom Bedienteil zum Streuer)
- 8 Stück Prallteller
- 25 Meter "LEHNER Superflex" Schlauch
- 1 Stück Zellenrad je nach Kundenwunsch
- Transport und Montage Gestell
- Bedienteil mit Grafikdisplay mit folgenden Funktionen serienmäßig:
 - Maschine start/stop
 - Geschwindigkeitsabhängige Dosierung über 7-polige Signalsteckdose
 - Manuelle Bedienung jederzeit möglich (Lüfterdrehzahl sowie Zellenrad U/Min)
 - Vorgewende-Manager über 7-polige Signalsteckdose
 - Elektrisches (automatisch) Restentleeren
 - Elektrisches (automatisch) Abdrehen
 - Programmspeicher für 75 Stück Abdrehproben

LEHNER Agrar GmbH 12-Volt Streutechnik, Häuslesäcker 5-9, D-89198 Westerstetten, Tel: 0 73 48 / 95 96 22 info@lehner.eu